

### ПРАЙС ЛИСТ ОПАЛУБКА СТЕН

#### Соответствует ГОСТ 52085-2003



Толщина стального профиля (мм)	2.5
Покрытие стальных элементов опалубки	полимерное
Расчетная статистическая нагрузка на опалубку от давления бетонной смеси, кПа	90
Расчетная статистическая нагрузка при вибрирование бетонной смеси, кПа	5.2
Прогиб щита опалубки от воздействия нагрузки в любом направлении 90 кПа, не более	1/400
Обарачиваемость опалубки по сроку службы палубы, циклов, не менее	60(до 150)
Обарачиваемость опалубки по сроку службы каркаса, циклов, не менее	300

Наименование	Вес кг.	Цена руб.
Щит линейный 1.2х3.0м	149	11660
Щит линейный 1.0х3.0м	139	10640
Щит линейный 0.75х3.0м	110	8670
Щит линейный 0.5х3.0м	83	7060
Щит линейный 0.25х3.0м	64	5530
Щит Угловой Наружный 0.5х0.5х3.0м	147	12600
Щит Угловой Внутренний 0.3х0.3х3.0м	108	8340
Угловой Элемент L=3,0м	48	3650
Винт стяжной м.п	1.5	78
Гайка d=90(трех лепестковая)	0.5	58
Подкос двух уровневый	24	2750
Кронштейн подмостей	11	930
Замок клиновой краб	2.5	270
Замок универсальный (аналог PERI BFD)	4.5	990
Балка выравнивающая м.п	7.5	480
Захват монтажный	4.5	4490

Цены указаны с учетом НДС

Данный прайс представлен для ознакомления с ценовой политикой нашей компании, перечень наименований изготавливаемой продукции гораздо шире. В зависимости от объема потребности предусмотрены скидки. Компания ResFormTrade подходит персонально к каждому клиенту.